

LÄHETINOSA eGATE-SKY-NSENS

Langaton, LoRa-modulaatiota lupavapaalla 433 MHz ISM-kaistalla käytävä mittauslähetin eGate-Flex-Sky-T-RH -anturille.

RADIOLÄHETIN:

Modulaatio:	LoRa
Taajuusalue:	433,05...434,79 MHz
Lähetysteho:	enintään 10 mW
Kantama:	Vapaassa tilassa enintään noin 10 km, sisätiloissa yleensä 30...300 m
Lähetysväli:	15 minuuttia

MITTAUSOSA:

Liitäntä:	Digitaalinen liitäntä ja pikaliitin eGate-Flex-Sky-T-RH -anturille
Virtalähde:	AA-kokoinen 1,5 V alkaliparisto
Paristonkesto:	2 vuotta

Kotelomateriaali:	ABC+PC -muovi
Käyttölämpötila:	-30...+60°C
Varastointilämpötila:	-40...+60°C
Suojausluokka:	IP65
Ulkomitat, anturin kanssa:	475 x 33 x 60 mm

ANTURIOSA eGATE-FLEX-SKY-T-RH

Ulkokäyttöön soveltuva kosteus- ja lämpötilalähetin ulkokäyttöön

MITTAUSALUE:

Lämpötila:	-30...+60°C
Kosteus:	0...100% RH

MITTAUSTARKKUUS:

Lämpötila:	-30...+50 °C: ±0,5 °C
Kosteus:	+0...+50°C: ±3,0% RH

Käyttölämpötila:	-30...60°C
Varastointilämpötila:	-40...60°C
Suojausluokka:	IP65
Kotelomateriaali:	PC+ABC -muovi
Asennusreiän halkaisija:	4,7 mm
Ulkomitat:	390 x 33 x 60 mm

